



ACEITE LINAZA CON SECANTE

FICHA TÉCNICA

Características principales:

Aceite procedente de la semilla de lino con aditivos secantes.

Útiles para la aplicación del producto: Brocha, rodillo o trapo de algodón

Secado: al tacto 3-8 horas en condiciones normales

Repintado: a las 24 horas

Limpieza de útiles: Con disolvente o aguarrás

Densidad: 0,86 ± 0,05 g/cc

Rendimiento: La aplicación dependerá del tipo de madera y de las condiciones de las superficies donde se aplica. Las cifras habituales son: 10 m²/litro en superficies lisas con una porosidad media.

Propiedades

Muy resistente a la intemperie gracias a su alta pureza, protegiendo la madera contra los efectos de la lluvia, la contaminación y radiaciones solares.

Conserva el aspecto natural de la madera.

La madera envejecida y grisácea adquiere un aspecto satinado, recuperando su flexibilidad y textura.

Modo de empleo

Agitar el envase antes de su utilización. Se recomienda lijar y limpiar la superficie antes de la aplicación del producto. A continuación, extender con una brocha el aceite mediante capas uniformes.

Una vez seco, se aconseja lijar suavemente y repintar la superficie para conseguir un resultado perfecto. Se recomienda no diluir.

No aplicar con el sol incidiendo directamente sobre la superficie ni en días de mucha humedad.

Aplicaciones

Indicado para la protección y restauración de superficies de madera en exterior e interior como muebles de jardín, persianas, barandillas, puertas, vigas, mesas y sillas.

Tamaños de envases: 1000 ml, 5 lts y 25 lts.

Fecha de emisión: 18/10/2020.

Se recomienda consultar la Ficha técnica junto con la Ficha de Datos de Seguridad del producto.