



## MATACARCOMA 1L / 5L

### Ficha técnica




#### MATACARCOMA LÍQUIDO

Protector de la madera frente a insectos xilófagos de aplicación directa para tratamientos preventivos y curativos

**Grupo :** 8  
**Aspecto :** Líquido  
**Envasado:** Latas de 1L y 5L en cajas de 12uds/ 2uds

#### **Permetrina 0,45% (p/p)**



**Nombre químico:**  
3-Phenoxybenzyl (1RS)-cis,trans-3-(2,2-dichlorovinyl) -2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate

**Número CAS:** 52645-53-1

-(3 aminopropil)-N-dodecilpropano-1,3-diamina **0,05%**

Nafta hidrogenada y excipientes y propelente c.s.p. **100%**

#### **MEDIDAS DE PROTECCIÓN:**

Manténgase fuera del alcance de los niños.  
Manténgase lejos de alimentos, bebidas y piensos.  
No respirar los aerosoles.  
Evítese el contacto con los ojos y la piel.  
En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico (si es posible, muéstrele la etiqueta).  
Eliminense los residuos del producto y sus recipientes con todas las precauciones posibles.

#### **INDICACIONES DE PELIGRO:**

- H226: Líquidos y vapores inflamables.
- H315: Provoca irritación cutánea.
- H336: Puede provocar somnolencia o vértigo.
- H304: Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
- H410: Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- EUH208: Contiene "Permetrina". Puede provocar una reacción alérgica.

Insecto	Aplicación	Dosis(*) de uso	Superficie del tratamiento
Xilofagos degradadores de la madera (termitas, carcoma...)	Pincelado sobre la madera a tratar	150mL /m <sup>2</sup>	Madera

#### **MODO DE EMPLEO**

- La madera deberá estar seca, con un contenido de humedad inferior al 20 %.
- Se debe eliminar todo tipo de pinturas o restos de barniz de la madera a tratar por lijado o decapado.
  - Antes del tratamiento retire las telas, cuero, adornos, cristales, espejos..etc de la pieza a tratar.
  - Aplique en toda la superficie de la pieza, especialmente en las zonas más afectadas.
  - Repita el tratamiento tantas veces como sea necesario hasta alcanzar la dosis de aplicación.
  - No es necesario esperar a que se seque para aplicar una segunda o tercera mano.
  - Tiempo de secado antes de pintar o barnizar mínimo de 24 horas.

#### **CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO**

Mantener el producto en su envase original, bien cerrado en un lugar fresco y seco.