

RENPASTE® SV 427-2

Versión	Fecha de revisión:	Número SDS:	Fecha de la última expedición:
1.1	02.12.2019	400001010576	19.11.2018
			Fecha de la primera expedición:
			19.11.2018

Fecha de impresión 06.02.2020

SECCIÓN 1. Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa**1.1 Identificador del producto**

Nombre comercial : RENPASTE® SV 427-2

1.2 Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados

Uso de la sustancia/mezcla : Solución de resina epoxi

Restricciones recomendadas : Para un uso industrial únicamente.
del uso**1.3 Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad**

Compañía : Huntsman Advanced Materials (Europe)BVBA

Dirección : Everslaan 45
3078 Everberg
Bélgica

Teléfono : +41 61 299 20 41

Telefax : +41 61 299 20 40

Dirección de correo electrónico de la persona responsable de las SDS : Global_Product_EHS_AdMat@huntsman.com

1.4 Teléfono de emergenciaTeléfono de emergencia : Servicio de Información Toxicológica: + 34 91 562 04 20
EUROPE: +32 35 75 1234
France ORFILA: +33(0)145425959
ASIA: +65 6336-6011
China: +86 20 39377888
+86 532 83889090
India: + 91 22 42 87 5333
Australia: 1800 786 152
New Zealand: 0800 767 437
USA: +1/800/424.9300**SECCIÓN 2. Identificación de los peligros****2.1 Clasificación de la sustancia o de la mezcla****Clasificación (REGLAMENTO (CE) No 1272/2008)**

Irritación cutáneas, Categoría 2 H315: Provoca irritación cutánea.

Irritación ocular, Categoría 2 H319: Provoca irritación ocular grave.

Sensibilización cutánea, Categoría 1 H317: Puede provocar una reacción alérgica en la piel.

Peligro a largo plazo (crónico) para el H411: Tóxico para los organismos acuáticos, con

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

de acuerdo al Reglamento (CE) No. 1907/2006

HUNTSMAN

Enriching lives through innovation

RENPASTE® SV 427-2

Versión 1.1 Fecha de revisión: 02.12.2019 Número SDS: 400001010576 Fecha de la última expedición: 19.11.2018
Fecha de la primera expedición: 19.11.2018

Fecha de impresión 06.02.2020

medio ambiente acuático, Categoría 2 efectos nocivos duraderos.

2.2 Elementos de la etiqueta

Etiquetado (REGLAMENTO (CE) No 1272/2008)

Pictogramas de peligro :



Palabra de advertencia : Atención

Indicaciones de peligro : H315 Provoca irritación cutánea.
H317 Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
H319 Provoca irritación ocular grave.
H411 Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

Consejos de prudencia : **Prevención:**
P261 Evitar respirar la niebla o los vapores.
P264 Lavarse la piel concienzudamente tras la manipulación.
P273 Evitar su liberación al medio ambiente.
P280 Llevar guantes/ gafas/ máscara de protección.
Intervención:
P333 + P313 En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
P391 Recoger el vertido.

Componentes determinantes del peligro para el etiquetado:

2,2'-[(1-metiletiliden)bis(4,1-fenilenoxtimetilen)]bisoxirano

Phenol, polymer with formaldehyde (Polymer)

Etiquetado adicional:

EUH205 Contiene componentes epoxídicos. Puede provocar una reacción alérgica.

2.3 Otros peligros

Esta sustancia/mezcla no contiene componentes que se consideren que sean bioacumulativos y tóxicos persistentes (PBT) o muy bioacumulativos y muy persistentes (vPvB) a niveles del 0,1% o superiores.

SECCIÓN 3. Composición/información sobre los componentes

3.2 Mezclas

Componentes peligrosos

Nombre químico	No. CAS No. CE	Clasificación	Concent
----------------	-------------------	---------------	---------

RENASTE® SV 427-2

Versión 1.1 Fecha de revisión: 02.12.2019 Número SDS: 400001010576 Fecha de la última expedición: 19.11.2018
Fecha de la primera expedición: 19.11.2018

Fecha de impresión 06.02.2020

	No. Índice Número de registro		ración (% w/w)
2,2'-[(1-metiletiliden)bis(4,1-fenilenoximetilen)]bisoxirano	1675-54-3 216-823-5 603-073-00-2 01-2119456619-26	Skin Irrit. 2; H315 Eye Irrit. 2; H319 Skin Sens. 1; H317 Aquatic Chronic 2; H411	>= 70 - < 90
Phenol, polymer with formaldehyde (Polymer)	9003-35-4 Polímero	Skin Sens. 1; H317	>= 10 - < 20
Fenol, isopropilado, fosfato (3:1)	68937-41-7 273-066-3 01-2119535109-41	Repr. 2; H361 STOT RE 2; H373 Aquatic Chronic 2; H411	>= 1 - < 2,5

Para la explicación de las abreviaturas véase la sección 16.

Tanto 25068-38-6 como 1675-54-3 se pueden usar para describir la resina epoxi que se produce mediante la reacción de bisfenol A y epiclorohidrina.

SECCIÓN 4. Primeros auxilios

4.1 Descripción de los primeros auxilios

- Recomendaciones generales : Retire a la persona de la zona peligrosa.
Mostrar esta ficha de seguridad al doctor que esté de servicio.
Tratar sintomáticamente.
Consultar un médico si los síntomas aparecen.
- Si es inhalado : Si se ha inhalado, transportarlo al aire fresco.
Consultar un médico si los síntomas aparecen.
- En caso de contacto con la piel : Si continúa la irritación de la piel, llamar al médico.
Si esta en piel, aclare bien con agua.
Si esta en ropas, quite las ropas.
- En caso de contacto con los ojos : Enjuagar inmediatamente los ojos con abundante agua.
Retirar las lentillas.
Manténgase el ojo bien abierto mientras se lava.
Si persiste la irritación de los ojos, consultar a un especialista.
- Por ingestión : Provóquense inmediatamente los vómitos y llámese al médico.
Mantener el tracto respiratorio libre.
Nunca debe administrarse nada por la boca a una persona inconsciente.
Si los síntomas persisten consultar a un médico.
Llevar al afectado en seguida a un hospital.

4.2 Principales síntomas y efectos, agudos y retardados

Ninguna conocida.

RENPASTE® SV 427-2

Versión	Fecha de revisión:	Número SDS:	Fecha de la última expedición: 19.11.2018
1.1	02.12.2019	400001010576	Fecha de la primera expedición: 19.11.2018

Fecha de impresión 06.02.2020

4.3 Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente

Tratamiento : Tratar sintomáticamente.

SECCIÓN 5. Medidas de lucha contra incendios**5.1 Medios de extinción**

Medios de extinción apropiados : Usar medidas de extinción que sean apropiadas a las circunstancias del local y a sus alrededores.

Medios de extinción no apropiados : Chorro de agua de gran volumen

5.2 Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla

Peligros específicos en la lucha contra incendios : No permita que las aguas de extinción entren en el alcantarillado o en los cursos de agua.

Productos de combustión peligrosos : Óxidos de carbono
Compuestos halogenados**5.3 Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios**

Equipo de protección especial para el personal de lucha contra incendios : Si es necesario, usar equipo de respiración autónomo para la lucha contra el fuego.

Métodos específicos de extinción : No hay datos disponibles sobre este producto.

Otros datos : El agua de extinción debe recogerse por separado, no debe penetrar en el alcantarillado. Los restos del incendio y el agua de extinción contaminada deben eliminarse según las normas locales en vigor.

SECCIÓN 6. Medidas en caso de vertido accidental**6.1 Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia**Precauciones personales : Utilícese equipo de protección individual.
Consultar las medidas de protección en las listas de las secciones 7 y 8.**6.2 Precauciones relativas al medio ambiente**Precauciones relativas al medio ambiente : Evite que el producto penetre en el alcantarillado.
Impedir nuevos escapes o derrames si puede hacerse sin riesgos.
Si el producto contaminara ríos, lagos o alcantarillados, informar a las autoridades respectivas.

RENPASTE® SV 427-2

Versión	Fecha de revisión:	Número SDS:	Fecha de la última expedición: 19.11.2018
1.1	02.12.2019	400001010576	Fecha de la primera expedición: 19.11.2018

Fecha de impresión 06.02.2020

6.3 Métodos y material de contención y de limpieza

Métodos de limpieza : Neutralizar con ácido.
Recojer con un producto absorbente inerte (por ejemplo, arena, diatomita, fijador de ácidos, fijador universal, serrín).
Guardar en contenedores apropiados y cerrados para su eliminación.

6.4 Referencia a otras secciones

Para su eliminación, tenga en cuenta la sección 13., Consultar en la Sección 1 la información de contacto en caso de emergencia., Equipo de protección individual, ver sección 8.

SECCIÓN 7. Manipulación y almacenamiento**7.1 Precauciones para una manipulación segura**

Consejos para una manipulación segura : No respirar vapores/polvo.
Evítese la exposición - recábense instrucciones especiales antes del uso.
Evítese el contacto con los ojos y la piel.
Equipo de protección individual, ver sección 8.
No fumar, no comer ni beber durante el trabajo.
Eliminar el agua de enjuague de acuerdo con las regulaciones nacionales y locales.
Las personas susceptibles a problemas de sensibilización de piel o asma, alergias, enfermedades respiratorias crónicas o recurrentes, no deben ser empleadas en ningún proceso en el cual se esté utilizando esta mezcla.

Indicaciones para la protección contra incendio y explosión : Disposiciones normales de protección preventivas de incendio.

Medidas de higiene : No comer ni beber durante su utilización. No fumar durante su utilización. Lávense las manos antes de los descansos y después de terminar la jornada laboral.

7.2 Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

Exigencias técnicas para almacenes y recipientes : Conservar el envase herméticamente cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Los contenedores que se abren deben volverse a cerrar cuidadosamente y mantener en posición vertical para evitar pérdidas. Observar las indicaciones de la etiqueta. Guardar en contenedores etiquetados correctamente.

Indicaciones para el almacenamiento conjunto : Para materiales incompatibles, consulte la Sección 10 de este SDS.

Temperatura de almacenaje recomendada : 6 - 28 °C

Más información acerca de la : Estable en condiciones normales.

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

de acuerdo al Reglamento (CE) No. 1907/2006

HUNTSMAN

Enriching lives through innovation

RENASTE® SV 427-2

Versión 1.1 Fecha de revisión: 02.12.2019 Número SDS: 400001010576 Fecha de la última expedición: 19.11.2018
Fecha de la primera expedición: 19.11.2018

Fecha de impresión 06.02.2020

estabilidad durante el almacenamiento

7.3 Usos específicos finales

Usos específicos : Sin datos disponibles

SECCIÓN 8. Controles de exposición/protección individual

8.1 Parámetros de control

No contiene sustancias con valores límites de exposición profesional.

Nivel sin efecto derivado (DNEL) de acuerdo al Reglamento (CE) No. 1907/2006:

Nombre de la sustancia	Uso final	Vía de exposición	Efectos potenciales sobre la salud	Valor
2,2'-[(1-metiletiliden)bis(4,1-fenileno ximetenil)]bisoxirano	Trabajadores	Cutáneo	Efectos sistémicos, Exposición a corto plazo	8,33 mg/kg pc/día
	Trabajadores	Inhalación	Efectos sistémicos, Exposición a corto plazo	12,25 mg/m3
	Trabajadores	Cutáneo	Efectos sistémicos, Exposición a largo plazo	8,33 mg/kg pc/día
	Trabajadores	Inhalación	Efectos sistémicos, Exposición a largo plazo	12,25 mg/m3
	Consumidores	Cutáneo	Efectos sistémicos, Exposición a corto plazo	3,571 mg/kg pc/día
	Consumidores	Oral	Efectos sistémicos, Exposición a corto plazo	0,75 mg/kg pc/día
	Consumidores	Cutáneo	Efectos sistémicos, Exposición a largo plazo	3,571 mg/kg pc/día
	Consumidores	Oral	Efectos sistémicos, Exposición a largo plazo	0,75 mg/kg pc/día
Fenol, isopropilado, fosfato (3:1)	Trabajadores	Inhalación	Efectos sistémicos	20,1 mg/m3
	Trabajadores	Inhalación	Efectos sistémicos	0,29 mg/m3
	Consumidores	Inhalación	Efectos sistémicos	5 mg/m3
	Consumidores	Inhalación	Efectos sistémicos	0,07 mg/m3

Concentración prevista sin efecto (PNEC) de acuerdo al Reglamento (CE) No. 1907/2006:

Nombre de la sustancia	Compartimiento Ambiental	Valor
------------------------	--------------------------	-------

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

de acuerdo al Reglamento (CE) No. 1907/2006

HUNTSMAN

Enriching lives through innovation

RENPASTE® SV 427-2

Versión 1.1 Fecha de revisión: 02.12.2019 Número SDS: 400001010576 Fecha de la última expedición: 19.11.2018
Fecha de la primera expedición: 19.11.2018

Fecha de impresión 06.02.2020

2,2'-[(1-metiletiliden)bis(4,1-fenilenoxtimetilen)]bisoxirano	Agua dulce	0,006 mg/l
Observaciones:	Factores de evaluación	
	Agua de mar	0,0006 mg/l
	Factores de evaluación	
	Agua dulce - intermitente	0,018 mg/l
	Factores de evaluación	
	Sedimento de agua dulce	0,996 mg/kg
	Método de equilibrio	
	Sedimento marino	0,0996 mg/kg
	Método de equilibrio	
	Suelo	0,196 mg/kg
	Método de equilibrio	
	Planta de tratamiento de aguas residuales	10 mg/l
	Factores de evaluación	
	Envenenamiento secundario	11 mg/kg
Fenol, isopropilado, fosfato (3:1)	Agua dulce	0,0015 mg/l
	Agua de mar	0,00015 mg/l
	Agua dulce - intermitente	0,015 mg/l
	Planta de tratamiento de aguas residuales	100 mg/l
	Sedimento de agua dulce	112 mg/kg
	Sedimento marino	11,2 mg/kg
	Suelo	0,1 mg/kg
	Envenenamiento secundario	0,83 mg/kg

8.2 Controles de la exposición

Protección personal

Protección de los ojos : Frasco lavador de ojos con agua pura
Gafas de seguridad ajustadas al contorno del rostro
Usar pantalla facial y traje de protección por si surgen anomalías en el proceso.

Protección de las manos

Material : goma butílica
Tiempo de penetración : > 8 h

Material : Caucho nitrilo
Tiempo de penetración : 10 - 480 min

Material : Etil Vinil Alcohol Laminado (EVAL)
Tiempo de penetración : > 8 h

RENASTE® SV 427-2

Versión	Fecha de revisión:	Número SDS:	Fecha de la última expedición: 19.11.2018
1.1	02.12.2019	400001010576	Fecha de la primera expedición: 19.11.2018

Fecha de impresión 06.02.2020

- Observaciones : Los guantes de protección seleccionados deben de cumplir con las especificaciones del Reglamento (UE) 2016/425 y de la norma EN 374 derivada del mismo. Los guantes deben ser descartados y sustituidos si existe alguna indicación de degradación o perforación química. Tomar nota de la información dada por el fabricante acerca de la permeabilidad y de los tiempos de perforación, y de las condiciones especiales en el lugar de trabajo (deformación mecánica, tiempo de contacto). La conveniencia para un lugar de trabajo específico debe de ser tratada con los productores de los guantes de protección.
- Protección de la piel y del cuerpo : Indumentaria impermeable
Elegir una protección para el cuerpo según la cantidad y la concentración de la sustancia peligrosa en el lugar de trabajo.
- Protección respiratoria : Utilice protección respiratoria a menos que exista una ventilación de escape adecuada o a menos que la evaluación de la exposición indique que el nivel de exposición está dentro de las pautas recomendadas.
- Filtro tipo : Partículas combinadas y tipo de vapor orgánico (A-P)

SECCIÓN 9. Propiedades físicas y químicas

9.1 Información sobre propiedades físicas y químicas básicas

- Aspecto : pasta
- Color : marrón
- Olor : ligero
- Umbral olfativo : No hay datos disponibles sobre este producto.
- pH : aprox. 10 (20 °C)
Concentración: 500 g/l
- Punto de congelación : No hay datos disponibles sobre este producto.
- Punto de fusión : No hay datos disponibles sobre este producto.
- Punto de ebullición : > 200 °C
- Punto de inflamación : > 200 °C
Método: (Sistema de) Copa Cerrada tipo Pensky-Martens
- Tasa de evaporación : No hay datos disponibles sobre este producto.

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

de acuerdo al Reglamento (CE) No. 1907/2006

HUNTSMAN

Enriching lives through innovation

RENPASTE® SV 427-2

Versión	Fecha de revisión:	Número SDS:	Fecha de la última expedición: 19.11.2018
1.1	02.12.2019	400001010576	Fecha de la primera expedición: 19.11.2018

Fecha de impresión 06.02.2020

Inflamabilidad (sólido, gas)	: No hay datos disponibles sobre este producto.
Velocidad de combustión	: No hay datos disponibles sobre este producto.
Límite superior de explosividad / Límites de inflamabilidad superior	: No hay datos disponibles sobre este producto.
Límites inferior de explosividad / Límites de inflamabilidad inferior	: No hay datos disponibles sobre este producto.
Presión de vapor	: < 0,0001 hPa (20 °C)
Densidad relativa del vapor	: No hay datos disponibles sobre este producto.
Densidad relativa	: 0,6 (25 °C)
Densidad	: 0,6 g/cm ³ (25 °C)
Solubilidad(es)	
Solubilidad en agua	: insoluble (20 °C)
Solubilidad en otros disolventes	: No hay datos disponibles sobre este producto.
Coefficiente de reparto n-octanol/agua	: No hay datos disponibles sobre este producto.
Temperatura de auto-inflamación	: No hay datos disponibles sobre este producto.
Temperatura de descomposición	: > 200 °C
Viscosidad	: No hay datos disponibles sobre este producto.
Propiedades explosivas	: No hay datos disponibles sobre este producto.
Propiedades comburentes	: No hay datos disponibles sobre este producto.

9.2 Otros datos

Sin datos disponibles

SECCIÓN 10. Estabilidad y reactividad

10.1 Reactividad

No se conoce reacciones peligrosas bajo condiciones de uso normales.

10.2 Estabilidad química

Estable en condiciones normales.

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

de acuerdo al Reglamento (CE) No. 1907/2006

HUNTSMAN

Enriching lives through innovation

RENPASTE® SV 427-2

Versión	Fecha de revisión:	Número SDS:	Fecha de la última expedición:
1.1	02.12.2019	400001010576	19.11.2018
			Fecha de la primera expedición:
			19.11.2018

Fecha de impresión 06.02.2020

10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas

Reacciones peligrosas : Sin peligros a mencionar especialmente.

10.4 Condiciones que deben evitarse

Condiciones que deben evitarse : Ninguna conocida.

10.5 Materiales incompatibles

Materias que deben evitarse : Ácidos fuertes
Bases fuertes
Agentes oxidantes fuertes

10.6 Productos de descomposición peligrosos

Productos de descomposición peligrosos : dióxido de carbono
monóxido de carbono
Compuestos halogenados
Oxido de nitrógeno

SECCIÓN 11. Información toxicológica

11.1 Información sobre los efectos toxicológicos

Toxicidad aguda

Componentes:

2,2'-[(1-metiletiliden)bis(4,1-fenilenoximetilen)]bisoxirano:

Toxicidad oral aguda : DL50 (Rata, hembra): > 2 000 mg/kg
Método: Directrices de ensayo 420 del OECD
Valoración: La sustancia o mezcla no presenta toxicidad oral aguda

Phenol, polymer with formaldehyde (Polymer):

Toxicidad oral aguda : DL50 (Rata): > 5 000 mg/kg

Fenol, isopropilado, fosfato (3:1):

Toxicidad oral aguda : DL50 (Rata): > 5 000 mg/kg
Valoración: El componente/mezcla es poco tóxico tras una única ingestión.

Componentes:

Fenol, isopropilado, fosfato (3:1):

Toxicidad aguda por inhalación : CL50 (Rata, machos y hembras): > 200 mg/l
Tiempo de exposición: 1 h
Prueba de atmosfera: polvo/niebla

RENPASTE® SV 427-2

Versión	Fecha de revisión:	Número SDS:	Fecha de la última expedición: 19.11.2018
1.1	02.12.2019	400001010576	Fecha de la primera expedición: 19.11.2018

Fecha de impresión 06.02.2020

Componentes:

2,2'-[(1-metiletiliden)bis(4,1-fenilenoximetilen)]bisoxirano:

Toxicidad cutánea aguda : DL50 (Rata, machos y hembras): > 2 000 mg/kg
Método: Directrices de ensayo 402 del OECD
Valoración: La sustancia o mezcla no presenta ninguna toxicidad aguda por vía cutánea

Phenol, polymer with formaldehyde (Polymer):

Toxicidad cutánea aguda : DL50 (Rata): > 2 000 mg/kg
Valoración: La sustancia o mezcla no presenta ninguna toxicidad aguda por vía cutánea

Fenol, isopropilado, fosfato (3:1):

Toxicidad cutánea aguda : DL50 (Conejo): > 10 000 mg/kg

Toxicidad aguda (otras vías de administración) : Sin datos disponibles

Corrosión o irritación cutáneas

Componentes:

2,2'-[(1-metiletiliden)bis(4,1-fenilenoximetilen)]bisoxirano:

Especies: Conejo
Valoración: Irritante ligero a la piel
Método: Directrices de ensayo 404 del OECD
Resultado: Irrita la piel.

Fenol, isopropilado, fosfato (3:1):

Especies: Conejo
Valoración: No irrita la piel
Resultado: No irrita la piel

Lesiones o irritación ocular graves

Componentes:

2,2'-[(1-metiletiliden)bis(4,1-fenilenoximetilen)]bisoxirano:

Especies: Conejo
Valoración: Irritante ocular leve
Método: Directrices de ensayo 405 del OECD
Resultado: Irrita los ojos.

Fenol, isopropilado, fosfato (3:1):

Especies: Conejo
Resultado: No irrita los ojos

Sensibilización respiratoria o cutánea

Componentes:

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

de acuerdo al Reglamento (CE) No. 1907/2006

HUNTSMAN

Enriching lives through innovation

RENASTE® SV 427-2

Versión	Fecha de revisión:	Número SDS:	Fecha de la última expedición: 19.11.2018
1.1	02.12.2019	400001010576	Fecha de la primera expedición: 19.11.2018

Fecha de impresión 06.02.2020

2,2'-[(1-metiletiliden)bis(4,1-fenilenoximetilen)]bisoxirano:
Vía de exposición: Piel
Especies: Ratón
Valoración: Posibilidad de sensibilización en contacto con la piel.
Método: Directrices de ensayo 429 del OECD
Resultado: Produce sensibilización.

Phenol, polymer with formaldehyde (Polymer):
Vía de exposición: Piel
Especies: Humanos
Valoración: Posibilidad de sensibilización en contacto con la piel.
Resultado: Posibilidad de sensibilización en contacto con la piel.

Valoración: Sin datos disponibles

Mutagenicidad en células germinales

Componentes:

2,2'-[(1-metiletiliden)bis(4,1-fenilenoximetilen)]bisoxirano:
Genotoxicidad in vitro : Activación metabólica: con o sin activación metabólica
Método: Directrices de ensayo 476 del OECD
Resultado: positivo

: Concentración: 0 - 5000 ug/plate
Activación metabólica: con o sin activación metabólica
Método: Directrices de ensayo 471 del OECD
Resultado: positivo

Fenol, isopropilado, fosfato (3:1):
Genotoxicidad in vitro : Activación metabólica: con o sin activación metabólica
Método: Directrices de ensayo 471 del OECD
Resultado: negativo

: Activación metabólica: con o sin activación metabólica
Método: Directrices de ensayo 473 del OECD
Resultado: negativo

Componentes:

2,2'-[(1-metiletiliden)bis(4,1-fenilenoximetilen)]bisoxirano:
Genotoxicidad in vivo : Tipo de célula: Germen
Vía de aplicación: Oral
Método: Directrices de ensayo 478 del OECD
Resultado: negativo

Tipo de célula: Somática
Vía de aplicación: Oral
Dosis: 0 - 5000 mg/kg

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

de acuerdo al Reglamento (CE) No. 1907/2006

HUNTSMAN

Enriching lives through innovation

RENPASTE® SV 427-2

Versión	Fecha de revisión:	Número SDS:	Fecha de la última expedición:
1.1	02.12.2019	400001010576	19.11.2018
			Fecha de la primera expedición:
			19.11.2018

Fecha de impresión 06.02.2020

Método: OPPTS 870.5395
Resultado: negativo

Fenol, isopropilado, fosfato (3:1):
Genotoxicidad in vivo : Vía de aplicación: Oral
Método: Directrices de ensayo 475 del OECD
Resultado: negativo

Tipo de célula: Somática
Vía de aplicación: Oral
Resultado: negativo

Carcinogenicidad

Componentes:

2,2'-[(1-metiletiliden)bis(4,1-fenilenoximetilen)]bisoxirano:

Especies: Rata, machos y hembras

Vía de aplicación: Oral

Tiempo de exposición: 24 mes(es)

Dosis: 15 mg/kg

Frecuencia del tratamiento: 7 días / semana

Método: Directrices de ensayo 453 del OECD

Resultado: negativo

Especies: Ratón, macho

Vía de aplicación: Cutáneo

Tiempo de exposición: 24 mes(es)

Dosis: 0.1 mg/kg

Frecuencia del tratamiento: 3 días / semana

Método: Directrices de ensayo 453 del OECD

Resultado: negativo

Especies: Rata, hembra

Vía de aplicación: Cutáneo

Tiempo de exposición: 24 mes(es)

Dosis: 1 mg/kg

Frecuencia del tratamiento: 5 días / semana

Método: Directrices de ensayo 453 del OECD

Resultado: negativo

Carcinogenicidad - Valoración : Sin datos disponibles

Toxicidad para la reproducción

Componentes:

2,2'-[(1-metiletiliden)bis(4,1-fenilenoximetilen)]bisoxirano:

Efectos en la fertilidad : Tipo de Prueba: Estudio de dos generaciones

Especies: Rata, machos y hembras

Vía de aplicación: Oral

Dosis: >750 Miligramos por kilogramo

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

de acuerdo al Reglamento (CE) No. 1907/2006

HUNTSMAN

Enriching lives through innovation

RENPASTE® SV 427-2

Versión	Fecha de revisión:	Número SDS:	Fecha de la última expedición: 19.11.2018
1.1	02.12.2019	400001010576	Fecha de la primera expedición: 19.11.2018

Fecha de impresión 06.02.2020

Toxicidad general padres: Nivel de efecto no observado: 540 peso corporal en mg/kg
Toxicidad general F1: Nivel de efecto no observado: 540 peso corporal en mg/kg
Síntomas: Sin efectos secundarios.
Método: Directrices de ensayo 416 del OECD
Resultado: No se comprobaron efectos en la fertilidad y en el desarrollo embrionario precoz.

Fenol, isopropilado, fosfato (3:1):

Especies: Rata, machos y hembras
Vía de aplicación: Oral
Método: Directrices de ensayo 421 del OECD

Componentes:

2,2'-[(1-metiletiliden)bis(4,1-fenileno)metileno]bisoxirano:

Efectos en el desarrollo fetal : Especies: Conejo, hembra
Vía de aplicación: Cutáneo
Toxicidad general materna: Nivel sin efecto adverso observado: 30 peso corporal en mg/kg
Método: Otras directrices
Resultado: Sin efectos teratogénos.

Especies: Conejo, hembra
Vía de aplicación: Oral
Toxicidad general materna: Nivel sin efecto adverso observado: 60 peso corporal en mg/kg
Método: Directrices de ensayo 414 del OECD
Resultado: Sin efectos teratogénos.

Especies: Rata, hembra
Vía de aplicación: Oral
Toxicidad general materna: Nivel sin efecto adverso observado: 180 peso corporal en mg/kg
Método: Directrices de ensayo 414 del OECD
Resultado: Sin efectos teratogénos.

Fenol, isopropilado, fosfato (3:1):

Especies: Rata
Vía de aplicación: Oral
Dosis: 0, 100, 200, and 400 mg/kg/da
Toxicidad general materna: Nivel sin efecto adverso observado: 200 peso corporal en mg/kg
Toxicidad para el desarrollo: Nivel sin efecto adverso observado: 400 peso corporal en mg/kg
Método: Directrices de ensayo 414 del OECD

Componentes:

Fenol, isopropilado, fosfato (3:1):

Toxicidad para la reproducción - Valoración : Algunas evidencias de efectos adversos sobre la función sexual y la fertilidad, y/o sobre el desarrollo, basadas en experimentos con animales.

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

de acuerdo al Reglamento (CE) No. 1907/2006

HUNTSMAN

Enriching lives through innovation

RENPASTE® SV 427-2

Versión	Fecha de revisión:	Número SDS:	Fecha de la última expedición: 19.11.2018
1.1	02.12.2019	400001010576	Fecha de la primera expedición: 19.11.2018

Fecha de impresión 06.02.2020

Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) - exposición única

Sin datos disponibles

Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) - exposición repetida

Componentes:

Fenol, isopropilado, fosfato (3:1):

Vía de exposición: Ingestión

Órganos diana: Glándula suprarrenal

Valoración: La sustancia o mezcla se clasifica como tóxica específica de órganos diana, exposición repetida, categoría 2.

Toxicidad por dosis repetidas

Componentes:

2,2'-[(1-metiletilideno)bis(4,1-fenileno)metileno]bisoxirano:

Especies: Rata, machos y hembras

NOAEL: 50 mg/kg

Vía de aplicación: Ingestión

Tiempo de exposición: 14 WeeksNombre de exposiciones: 7 d

Método: Toxicidad subcrónica

Especies: Rata, machos y hembras

NOEL: 10 mg/kg

Vía de aplicación: Contacto con la piel

Tiempo de exposición: 13 WeeksNombre de exposiciones: 5 d

Método: Toxicidad subcrónica

Especies: Ratón, macho

NOAEL: 100 mg/kg

Vía de aplicación: Contacto con la piel

Tiempo de exposición: 13 WeeksNombre de exposiciones: 3 d

Método: Toxicidad subcrónica

Fenol, isopropilado, fosfato (3:1):

Especies: Rata, machos y hembras

NOEC: 25 mg/kg

Vía de aplicación: Ingestión

Prueba de atmosfera: polvo/niebla

Tiempo de exposición: 672 hNombre de exposiciones: 7 d

Método: Toxicidad subaguda

Toxicidad por dosis repetidas : Sin datos disponibles

- Valoración

Toxicidad por aspiración

Sin datos disponibles

Experiencia con exposición de seres humanos

Información general: Sin datos disponibles

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

de acuerdo al Reglamento (CE) No. 1907/2006

HUNTSMAN

Enriching lives through innovation

RENASTE® SV 427-2

Versión	Fecha de revisión:	Número SDS:	Fecha de la última expedición:
1.1	02.12.2019	400001010576	19.11.2018
			Fecha de la primera expedición:
			19.11.2018

Fecha de impresión 06.02.2020

Inhalación: Sin datos disponibles

Contacto con la piel: Sin datos disponibles

Contacto con los ojos: Sin datos disponibles

Ingestión: Sin datos disponibles

Toxicología, Metabolismo, distribución

Sin datos disponibles

Efectos neurológicos

Sin datos disponibles

Otros datos

Ingestión: Sin datos disponibles

SECCIÓN 12. Información ecológica

12.1 Toxicidad

Componentes:

2,2'-[(1-metiletiliden)bis(4,1-fenilenoxtimetilen)]bisoxirano:

Toxicidad para los peces : CL50 (Oncorhynchus mykiss (Trucha irisada)): 1,5 mg/l
Tiempo de exposición: 96 h
Tipo de Prueba: Ensayo estático
Sustancia test: Agua dulce
Método: Directrices de ensayo 203 del OECD

Toxicidad para las dafnias y otros invertebrados acuáticos : CE50 (Daphnia magna (Pulga de mar grande)): 2,7 mg/l
Tiempo de exposición: 48 h
Tipo de Prueba: Ensayo estático
Sustancia test: Agua dulce

Toxicidad para las algas/plantas acuáticas : CE50 (Selenastrum capricornutum (algas verdes)): 9,4 mg/l
Tiempo de exposición: 72 h
Tipo de Prueba: Ensayo estático
Sustancia test: Agua dulce
Método: EPA-660/3-75-009

Toxicidad para los : CI50 (Iodos activados): > 100 mg/l

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

de acuerdo al Reglamento (CE) No. 1907/2006

HUNTSMAN

Enriching lives through innovation

RENPASTE® SV 427-2

Versión	Fecha de revisión:	Número SDS:	Fecha de la última expedición:
1.1	02.12.2019	400001010576	19.11.2018
			Fecha de la primera expedición:
			19.11.2018

Fecha de impresión 06.02.2020

- microorganismos : Tiempo de exposición: 3 h
Tipo de Prueba: Ensayo estático
Sustancia test: Agua dulce
- Toxicidad para las dafnias y otros invertebrados acuáticos (Toxicidad crónica) : NOEC: 0,3 mg/l
Tiempo de exposición: 21 d
Especies: Daphnia magna (Pulga de mar grande)
Tipo de Prueba: Ensayo semiestático
Sustancia test: Agua dulce
Método: OECD TG 211
- Fenol, isopropilado, fosfato (3:1):
- Toxicidad para los peces : CL50 (Oncorhynchus mykiss (Trucha irisada)): 1,15 mg/l
Tiempo de exposición: 96 h
Tipo de Prueba: Ensayo semiestático
Sustancia test: Agua dulce
Método: Directrices de ensayo 203 del OECD
- CL50 (Pimephales promelas (Piscardo de cabeza gorda)): 10,8 mg/l
Tiempo de exposición: 96 h
Tipo de Prueba: Ensayo estático
Sustancia test: Agua dulce
- Toxicidad para las dafnias y otros invertebrados acuáticos : CE50 (Daphnia magna (Pulga de mar grande)): 2,44 mg/l
Tiempo de exposición: 48 h
Tipo de Prueba: Ensayo estático
Sustancia test: Agua dulce
Método: Directiva 67/548/CEE, Anexo V, C.2.
- Toxicidad para las algas/plantas acuáticas : CE50 (Selenastrum capricornutum (algas verdes)): > 2,5 mg/l
Tiempo de exposición: 96 h
Tipo de Prueba: Ensayo estático
Sustancia test: Agua dulce
Método: OECD TG 201
- Toxicidad para los microorganismos : CI50 (Iodos activados): > 1 000 mg/l
Tiempo de exposición: 3 h
Tipo de Prueba: Ensayo estático
Sustancia test: Agua dulce
Método: OECD TG 209

12.2 Persistencia y degradabilidad

Componentes:

2,2'-[(1-metiletiliden)bis(4,1-fenilenoximetilen)]bisoxirano:

- Biodegradabilidad : Inóculo: Aguas residuales (efluente de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales STP, por sus siglas en inglés)
Concentración: 20 mg/l
Resultado: No es fácilmente biodegradable.
Biodegradación: 5 %
Tiempo de exposición: 28 d

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

de acuerdo al Reglamento (CE) No. 1907/2006

HUNTSMAN

Enriching lives through innovation

RENPASTE® SV 427-2

Versión	Fecha de revisión:	Número SDS:	Fecha de la última expedición: 19.11.2018
1.1	02.12.2019	400001010576	Fecha de la primera expedición: 19.11.2018

Fecha de impresión 06.02.2020

Método: Directrices de ensayo 301F del OECD

Estabilidad en el agua : Las semividas de degradación (DT50): 4,83 d (25 °C)
pH: 4
Método: OECD TG 111
Observaciones: Agua dulce

Las semividas de degradación (DT50): 7,1 d (25 °C)
pH: 9
Método: OECD TG 111
Observaciones: Agua dulce

Las semividas de degradación (DT50): 3,58 d (25 °C)
pH: 7
Método: OECD TG 111
Observaciones: Agua dulce

Fenol, isopropilado, fosfato (3:1):

Biodegradabilidad : Inóculo: lodos activados
Concentración: 2,1 mg/l
Resultado: No es biodegradable.
Biodegradación: 17,9 %
Tiempo de exposición: 28 d
Método: Directrices de ensayo 301D del OECD

Estabilidad en el agua : Las semividas de degradación (DT50): 18,5 d (25 °C)
pH: 7
Método: OECD TG 111
Observaciones: Agua dulce

Las semividas de degradación (DT50): 6,05 d (25 °C)
pH: 9
Método: OECD TG 111
Observaciones: Agua dulce

12.3 Potencial de bioacumulación

Componentes:

2,2'-[(1-metiletilideno)bis(4,1-fenileno)metileno]bisoxirano:

Bioacumulación : Factor de bioconcentración (FBC): 31
Observaciones: No debe bioacumularse.

Coefficiente de reparto n-octanol/agua : log Pow: 3,242 (25 °C)
pH: 7,1
Método: OECD TG 117

Fenol, isopropilado, fosfato (3:1):

Coefficiente de reparto n-octanol/agua : log Pow: 4,9 - 5,2

12.4 Movilidad en el suelo

Componentes:

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

de acuerdo al Reglamento (CE) No. 1907/2006

HUNTSMAN

Enriching lives through innovation

RENPASTE® SV 427-2

Versión	Fecha de revisión:	Número SDS:	Fecha de la última expedición: 19.11.2018
1.1	02.12.2019	400001010576	Fecha de la primera expedición: 19.11.2018

Fecha de impresión 06.02.2020

2,2'-[(1-metiletiliden)bis(4,1-fenilenoximetilen)]bisoxirano:
Distribución entre : Koc: 445
compartimentos
medioambientales

Fenol, isopropilado, fosfato (3:1):
Distribución entre : Koc: 2704 - 8769
compartimentos Método: Directrices de ensayo 121 del OECD
medioambientales

12.5 Resultados de la valoración PBT y mPmB

Producto:

Valoración : Esta sustancia/mezcla no contiene componentes que se consideren que sean bioacumulativos y tóxicos persistentes (PBT) o muy bioacumulativos y muy persistentes (vPvB) a niveles del 0,1% o superiores..

12.6 Otros efectos adversos

Producto:

Información ecológica complementaria : No se puede excluir un peligro para el medio ambiente en el caso de una manipulación o eliminación no profesional. Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

SECCIÓN 13. Consideraciones relativas a la eliminación

13.1 Métodos para el tratamiento de residuos

Producto : No se debe permitir que el producto penetre en los desagües, tuberías, o la tierra (suelos).
No contaminar los estanques, ríos o acequias con producto químico o envase usado.
Envíese a una compañía autorizada para la gestión de desechos.
Disponer como desechos peligrosos de acuerdo con las regulaciones locales y nacionales.
Eliminar el contenido/ el recipiente en una planta de eliminación de residuos autorizada.

Envases contaminados : Vaciar el contenido restante.
Eliminar como producto no usado.
No reutilizar los recipientes vacíos.

SECCIÓN 14. Información relativa al transporte

IATA

14.1 Número ONU : UN 3082

14.2 Designación oficial de transporte de las Naciones : Sustancia líquida peligrosa para el medio ambiente, n.e.p.

RENASTE® SV 427-2

Versión 1.1 Fecha de revisión: 02.12.2019 Número SDS: 400001010576 Fecha de la última expedición: 19.11.2018
Fecha de la primera expedición: 19.11.2018

Fecha de impresión 06.02.2020

Unidas

(BISPHENOL A EPOXY RESIN)

- 14.3 Clase(s) de peligro para el transporte** : 9
14.4 Grupo de embalaje : III
Etiquetas : Class 9 - Miscellaneous dangerous substances and articles
Instrucción de embalaje (avión de carga) : 964
Instrucción de embalaje (avión de pasajeros) : 964
- IATA (Pasajero)**
Peligrosas ambientalmente : si
- IATA (Carga)**
Peligrosas ambientalmente : si

IMDG

- 14.1 Número ONU** : UN 3082
14.2 Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas : ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S.

(BISPHENOL A EPOXY RESIN)

- 14.3 Clase(s) de peligro para el transporte** : 9
14.4 Grupo de embalaje : III
Etiquetas : 9
EmS Código : F-A, S-F
14.5 Peligros para el medio ambiente
Contaminante marino : si

ADR

- 14.1 Número ONU** : UN 3082
14.2 Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas : SUSTANCIA LIQUIDA PELIGROSA PARA EL MEDIO AMBIENTE, N.E.P.

(BISPHENOL A EPOXY RESIN)

- 14.3 Clase(s) de peligro para el transporte** : 9
14.4 Grupo de embalaje : III
Etiquetas : 9
14.5 Peligros para el medio ambiente
Peligrosas ambientalmente : si

RID

- 14.1 Número ONU** : UN 3082
14.2 Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas : SUSTANCIA LIQUIDA PELIGROSA PARA EL MEDIO AMBIENTE, N.E.P.

(BISPHENOL A EPOXY RESIN)

- 14.3 Clase(s) de peligro para el transporte** : 9

RENPASTE® SV 427-2

Versión 1.1 Fecha de revisión: 02.12.2019 Número SDS: 400001010576 Fecha de la última expedición: 19.11.2018
Fecha de la primera expedición: 19.11.2018

Fecha de impresión 06.02.2020

14.4 Grupo de embalaje : III
Etiquetas : 9

14.5 Peligros para el medio ambiente
Peligrosas ambientalmente : si

14.7 Transporte a granel con arreglo al anexo II del Convenio MARPOL y del Código IBC

No aplicable al producto suministrado.

SECCIÓN 15. Información reglamentaria

15.1 Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla

REACH - Lista de sustancias sujetas a autorización (Anexo XIV) : No aplicable

REACH - Lista de sustancias sujetas a autorización - Future sunset date : No aplicable

REACH - Lista de sustancias candidatas que suscitan especial preocupación para su Autorización (artículo 59). : Este producto no contiene sustancias muy preocupantes (Reglamento (CE) No. 1907/2006 (REACH), artículo 57).

Seveso III: Directiva 2012/18/UE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa al control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas.
E2 PELIGROS PARA EL MEDIOAMBIENTE

Otras regulaciones:

Considere la Directiva 94/33/EC acerca de la protección de los jóvenes en el lugar de trabajo o los reglamentos nacionales más estrictos, cuando corresponda.

Los componentes de este producto están presentados en los inventarios siguientes:

DSL : Todos los componentes de este producto están en la lista canadiense DSL

AICS : En o de conformidad con el inventario

NZIoC : En o de conformidad con el inventario

ENCS : No de conformidad con el inventario

KECI : En o de conformidad con el inventario

PICCS : En o de conformidad con el inventario

IECSC : En o de conformidad con el inventario

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

de acuerdo al Reglamento (CE) No. 1907/2006

HUNTSMAN

Enriching lives through innovation

RENASTE® SV 427-2

Versión	Fecha de revisión:	Número SDS:	Fecha de la última expedición:
1.1	02.12.2019	400001010576	19.11.2018
			Fecha de la primera expedición:
			19.11.2018

Fecha de impresión 06.02.2020

TCSI : En o de conformidad con el inventario

TSCA : En o de conformidad con el inventario

Inventario

AICS (Australia), DSL (Canadá), IECSC (China), ENCS (Japón), KECI (Corea), NZIOC (Nueva Zelanda), PICCS (Filipinas), TCSI (Taiwán), TSCA (Estados Unidos (EE.UU.))

15.2 Evaluación de la seguridad química

Las valoraciones de seguridad química correspondientes a todas las sustancias presentes en este producto bien Han sido completadas o No son aplicables.

SECCIÓN 16. Otra información

Texto completo de las Declaraciones-H

H315 : Provoca irritación cutánea.
H317 : Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
H319 : Provoca irritación ocular grave.
H361 : Se sospecha que puede perjudicar la fertilidad o dañar el feto.
H373 : Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas en caso de ingestión.
H411 : Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

Texto completo de otras abreviaturas

Aquatic Chronic : Peligro a largo plazo (crónico) para el medio ambiente acuático
Eye Irrit. : Irritación ocular
Repr. : Toxicidad para la reproducción
Skin Irrit. : Irritación cutáneas
Skin Sens. : Sensibilización cutánea
STOT RE : Toxicidad específica en determinados órganos - exposiciones repetidas

Otros datos

Clasificación de la mezcla:

Skin Irrit. 2 H315
Eye Irrit. 2 H319
Skin Sens. 1 H317
Aquatic Chronic 2 H411

Procedimiento de clasificación:

Método de cálculo
Método de cálculo
Método de cálculo
Método de cálculo

La información y las recomendaciones que figuran en esta publicación se basan en nuestra experiencia general y se facilitan de buena fe y según nuestro leal saber y entender en la actualidad. No obstante, NINGUNA PARTE DE ESTE DOCUMENTO DEBE INTERPRETARSE COMO

RENPASTE® SV 427-2

Versión	Fecha de revisión:	Número SDS:	Fecha de la última expedición: 19.11.2018
1.1	02.12.2019	400001010576	Fecha de la primera expedición: 19.11.2018

Fecha de impresión 06.02.2020

GARANTÍA O COMPROMISO CONTRACTUAL, YA SEA EXPLÍCITO, IMPLÍCITO O DE CUALQUIER OTRA MANERA.

EN TODOS LOS CASOS, CORRESPONDE AL USUARIO LA RESPONSABILIDAD DE DETERMINAR Y COMPROBAR SI LA INFORMACIÓN Y LAS RECOMENDACIONES CONTENIDAS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTAS, SUFICIENTES Y APLICABLES A CADA CASO EN PARTICULAR, Y SI UN PRODUCTO DETERMINADO ES APROPIADO Y CONVENIENTE PARA UN USO O FINALIDAD DETERMINADO.

LOS PRODUCTOS MENCIONADOS PUEDEN PRESENTAR RIESGOS DESCONOCIDOS Y DEBEN UTILIZARSE CON PRECAUCIÓN. AUNQUE EN ESTE DOCUMENTO SE DESCRIBEN CIERTOS RIESGOS, NO SE GARANTIZA EN MODO ALGUNO QUE ESTOS SEAN LOS ÚNICOS RIESGOS EXISTENTES.

Los riesgos, la toxicidad y el comportamiento de los productos pueden variar cuando se usan junto con otros materiales, y dependen de las circunstancias de fabricación u otros procesos. Corresponde al usuario determinar estos riesgos, toxicidad y comportamiento, y ponerlos en conocimiento de quienes vayan a manipularlos o procesarlos, así como de los usuarios finales.

Las marcas anteriores son propiedad de Huntsman Corporation o de una filial del mismo.

NINGUNA PERSONA U ORGANIZACIÓN, EXCEPTO UN EMPLEADO DEBIDAMENTE AUTORIZADO DE HUNTSMAN, ESTÁ AUTORIZADA A PROPORCIONAR O HACER PÚBLICAS LAS HOJAS DE DATOS DE LOS PRODUCTOS DE HUNTSMAN. LAS HOJAS DE DATOS DE FUENTES NO AUTORIZADAS PUEDEN CONTENER INFORMACIÓN QUE NO SIGUE SIENDO ACTUAL O PRECISA.