

OFICINA CENTRAL Y VENTAS Tel. 93 430 59 56 - Fax 93 363 01 41 C/. Villarroel,180 – 08036 Barcelona vendes@auimicsdalmau.net

ALMACEN Y DISTRIBUCIÓN
Polígono Industrial Can Jardi
C/. Compositor Verdi, 72
08191 RUBI (Barcelona)

FICHA TÉCNICA

PIGMENTO AZUL 93

Formato: 1 kg

CARACTERÍSTICAS FISICOQUÍMICAS	
Aspecto	Polvo azul inodoro
Densidad	928 g/L
pH	6,5

ESPECIFICACIÓN	VALOR TEÓRICO
Peso específico	1,5 g/cm ³
Absorción aceite	54 g / 100 g
Humedad	máx. 1,0 %
Sales solubles en agua	máx. 0,8 %
Resistencia álcalis	1-2
Resistencia ácidos	1
Resistencia sangrado agua	5
Resistencia sangrado aceite	5
Resistencia temperatura	180°C
Solidez a la luz	3-4

DOCUMENTACIÓN ADICIONAL

Usos:

- Aditivo colorante para pinturas y plásticos

Almacenaje:

- Mantener en recipiente cerrado hermético, en lugar bien ventilado y seco
- Mantener el producto alejado de fuentes de ignición
- Evitar la acumulación de cargas electrostáticos

Toda la información contenida en este documento ha sido obtenida del documento original recibido de nuestro proveedor.

Aprobado por: Departamento de Calidad

№ edición: 2 Fecha edición: 2019